

# Technické produktové informace

## calgonit SN 578

Kyselý nepěnivý čisticí prostředek s peroxidem vodíku



### Přednosti produktu

- Téměř bez pěny
- povrchově aktivní
- bez fosfátů

### Oblasti použití

calgonit SN 578 je kapalný, silně kyselý produkt s peroxidem vodíku na bázi kyseliny dusičné. Je vhodný pro automatické čištění potrubí, nádrží, forem a beden. Produkt pění jen nepatrně, lze jej regulovat vodivostí a lze jej snadno vypláchnout. Vysoký obsah peroxidu vodíku výrazně podporuje čisticí výkon.

### Použití

Koncentrace: 0,5 – 3%  
Teplota: 40 – 75°C

Po čištění opláchněte důkladně pitnou vodou.

Určení koncentrace: Speciální metoda pro určení koncentrace účinné látky je k dispozici na vyžádání.

### Snášlivost materiálů

Nerezová ocel je odolná vůči aplikačnímu řešení. U hliníku dochází k mírné erozi.

### Technická data

Vzhled:	čirá, žlutavá tekutina
Zápach:	charakteristický
Hustota (g/cm <sup>3</sup> ):	1,12
Vodivost (1%, 20°C, mS/cm):	9,9
Hodnota pH (1%):	1,7
Hodnota m (1%):	-2,6
Skladování	5°C – 40°C

**Obsažené látky**      Kyselina dusičná, peroxid vodíku, tenzidy, rozpouštědla

Informace o bezpečnosti a zdraví naleznete v bezpečnostním listu. Při zacházení s produktem je potřeba dodržovat obvyklá preventivní opatření nakládání s chemickými látkami.

### Dovozce: Eurofarm systems s.r.o.

Puclice 72  
345 61 Staňkov  
tel: 724 199 838  
info@eurofarm.cz



Funkcí tohoto listu je poskytnout informace o použití výše uvedeného výrobku. Technické údaje obsažené v tomto dokumentu, pokud jde o použití produktu jsou založeny na současné technické praxi a jsou vhodné pro použití v běžných pracovních podmínkách. V případě speciálních nebo neobvyklých pracovních podmínek, se obraťte na naše služby zákaznické podpory. Ani údaje obsažené v této publikaci, ani doporučení buď námi, nebo našimi poradenskými službami nepředstavují právně závaznou záruku vhodnosti tohoto výrobku pro konkrétní aplikaci, ani určitých charakteristik. Dovolujeme si Vás upozornit v tomto ohledu na odstavec č. 5 našich všeobecných prodejních podmínek.